Auto

→ **AdBlue® Treatment**



OptiBlue

Ref.: 3158: 12x250ml Ref.: 3153: 4x5L

Ref.: 3156 : 6x1L Ref.: 3157: 210L

VERWENDUNG

Der Einsatz von Bardahl OptiBlue wird empfohlen, um das AdBlue® in Fahrzeugen mit SCR-Entschmutzungssystemen zu behandeln.

PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Color	Yellow
Density (20°C)	1,091 – 1,111 g/cm^3

EIGENSCHAFTEN

Bardahl OptiBlue besitzt folgende Eigenschaften:

Stabilisiert und verbessert die Effizienz von AdBlue®. Ideal für längere Speicherzeiten.

Verringert die Oberflächenspannung des AdBlue® für ein dünneres Sprühen und optimiert die Betriebstemperatur des SCR.

Verhindert die Kristallisation von Harnstoff und schützt AdBlue-Injektoren®.

Es hält das SCR-System sauber und verlängert seine Lebensdauer.

Ist mit jedem Dieselmotor kompatibel, der mit dem SCR-System (AdBlue®) verwendet wird.

ANLEITUNG

Schraube den Deckel ab und drücke die Flasche zusammen, um den abgegradeten oberen Teil zu füllen.

Gieße den Inhalt des oberen Teils vor dem Auffüllen in den AdBlue-Tank®.

Eine vollständige Dosis entspricht 25 ml und behandelt bis zu 25 L AdBlue®.

V03/2026

BARDAHL ADDITIVES & LUBRICANTS | NOTHING WILL STOP YOU

SADAPS BARDAHL ADDITIVES & LUBRICANTS
Rue du Mont des Carliers, 3 – ZI Tournai Ouest 2 – B-7522 TOURNAI
www.bardahl.be
T: (+32) (0) 69 59 03 60