

# ATF DEXRON DX II D



## PRODUKTINFORMATION

### Beschreibung / Anwendung

ATF DEXRON DX II D ist ein Automatikgetriebeöl (ATF) für automatische Kfz-Getriebe sowie für Servolenkungen, Flüssigkeitspumpen und Hydrauliken in PKW, LKW, Bussen und Baumaschinen.

Das Produkt ist geeignet für Hydrolenkungen.

Das Produkt ist von führenden Kfz-Herstellern unter anderer Bezeichnung freigegeben und erfüllt folgende Spezifikationen / Qualifikationen / Tests:

### Qualifikationen / Freigaben unter anderer Bezeichnung:

GM Dexron II-D, Ford Mercon  
Daimler MB-Freigabe 236.1, MAN 339 Typ L-2 / V-1 / Z-1, Voith 55.6335.xx, ZF TE-ML 03D, 04D, 14A, 17C (ZF004775)  
Allison C4, Caterpillar TO-2, Renk Demorat, ZF TE-ML 11B

Kennzahlen	Einheit	ATF DEXRON DX II D	Methode
Dichte bei 15°C	kg/m <sup>3</sup>	861	DIN EN ISO 12185
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	41,0	DIN 51562-1
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	7,9	DIN 51562-1
Flammpunkt	°C	200	DIN ISO 2592
Pourpoint	°C	-48	DIN ISO 3016
VI		171	DIN ISO 2909

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den oben genannten Parametern lediglich um circa Werte handelt, die produktionsbedingten Abweichungen unterliegen können. Weiterhin weisen wir darauf hin, dass alle Angaben unseren derzeitigen Kenntnissen entsprechen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung einzuhalten.

**LISol Schmierstoffe GmbH**  
SCHMIERSTOFFMANAGEMENT AUS EINER HAND

Vorwerkstraße 5 ♦ 06686 Lützen  
Telefon: 034444 / 90536 ♦ Telefax: 034444 / 90537 ♦ E-Mail: [kontakt@lisol-schmierstoffe.de](mailto:kontakt@lisol-schmierstoffe.de)