ATF DEXRON DX III

PRODUKTINFORMATION

Beschreibung / Anwendung

ATF DEXRON DX III ist ein Universal ATF (Automatikgetriebeöl) und entspricht den neusten Spezifikationen und Leistungsanforderungen der meisten Automatikgetriebe-Hersteller.
Zur Herstellung von **ATF DEXRON DX III** werden nur die qualitativ besten Basisöle in Verbindung mit leistungsgeprüften Additiven verwendet.

Das Produkt ist geeignet für Hydrolenkungen und Hydrauliken.
Einschränkung: Nicht in Automatikgetrieben verwenden, für die ein Öl gemäß Ford ESWM2C33-F oder ESP-M2C33-G empfohlen wird.

Das Produkt ist von führenden Kfz-Herstellern unter anderer Bezeichnung freigegeben und erfüllt folgende Spezifikationen / Qualifikationen / Tests:

Qualifikationen / Freigaben unter anderer Bezeichnung:

Dexron III-H
MB-Freigabe 236.1, MAN 339 Type L-1, MAN 339 Type V-1, MAN 339 Type Z-1, Voith 55.6335.xx, ZF TE-ML 03D, 04D, 14A & 17C (ZF002296)
DEXRON® III-H/III-G/II-E/II-D, GM Motors Type A, Suffix A (TASA)
MERCON®, ZF TE-ML 11B, Allison TES-389,
Volvo 97341, Allison C-4, Caterpillar TO-2, Renk Domorat

Kennzahlen	Einheit	ATF DEXRON DX III	Methode
Dichte bei 15°C	kg/m³	854	DIN EN ISO 12185
Viskosität bei 40°C	mm²/s	38,0	DIN 51562-1
Viskosität bei 100°C	mm²/s	7,8	DIN 51562-1
Flammpunkt	°C	176	DIN ISO 2592
Pourpoint	°C	-54	DIN ISO 3016
VI		178	DIN ISO 2909
Oxydasche	Gew.%	DIN 7	<0,01
Sulftasche	Gew.%	DIN 51575	<0,01

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den oben genannten Parametern lediglich um circa Werte handelt, die produktionsbedingten Abweichungen unterliegen können. Weiterhin weisen wir darauf hin, dass alle Angaben unseren derzeitigen Kenntnissen entsprechen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung einzuhalten.

LISOL Schmierstoffe GmbH
SCHMIERSTOFFMANAGEMENT AUS EINER HAND

Vorwerkstraße 5 ♦ 06686 Lützen
Telefon: 034444 / 90536 ♦ Telefax: 034444 / 90537 ♦ E-Mail: kontakt@lisol-schmierstoffe.de