



Mehrzwecköl für Werkzeugmaschinen

Mehrzwecköl für Werkzeugmaschinen

- Mehrzweck- und Hochleistungsöl
- zum Einsatz in Zentralschmieranlagen
- für Getriebe mit und ohne E-Kupplung
- wird empfohlen bei mit Kunstharz ausgekleideten Gleitbahnen

EINSATZGEBIETE:

Drosera HXE 220 ist ein Mehrzweck-Hochleistungsöl zum Einsatz in Werkzeugmaschinen. Es ist für alle gängigen Drehzahlen und Belastungen geeignet und kann in einer Zentralschmierung eingesetzt werden. Das Produkt wird in Getrieben mit E-Kupplung angewendet und eignet sich für mit Kunstharz ausgekleidete Gleitbahnen.

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN:

DIN 51 517-3 CLP 220
DIN 51502, CGLP 220
ISO 6743-13: GB 220

FREIGABEN:

Nomoco

ANWENDUNGSVORTEILE:

hervorragende EP-Eigenschaften
sehr niedriger Reibungskoeffizient
sehr gute Stick-Slip-Eigenschaften
kompatibel mit allen gängigen Dichtungsmaterialien
niedriger Stockpunkt
sehr gute Oxidationsbeständigkeit
hervorragender Korrosionsschutz

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m ³	900
Viskositätsindex	ASTM D 2270		99
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	220
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	260
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-12

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

GEBINDE

Artikelnummer	VPE
112755	20 L

TotalEnergies Marketing
Deutschland GmbH

Direktion Schmierstoffe
Jean-Monnet-Straße 2
10557 Berlin

DROSERA HXE 220

August / 2026

TotalEnergies.de

