

Datenblatt: Moto 4 Tourer SL 10W-30



4-Takt-Motorenöl

4-Takt-Motorräder

- synthetisch

EINSATZGEBIETE:

Moto 4 Tourer SL 10W-30 ist ein teilsynthetisches Motorenöl für 4-Takt-Touring-Motorräder, die über lange Distanzen auf unterschiedlichen Straßenarten betrieben werden (Autobahn-, Berg- und Landstraßen). Ausgelegt für den Langstreckenbetrieb, bei dem Motorkomponenten, Kupplung und Getriebe über längere Zeiträume mechanisch beansprucht werden.

Die Formulierung unterstützt eine zuverlässige Schmierung und trägt dazu bei, Verschleiß sowie Ablagerungs- und Schlammabildung zu begrenzen und Leistungsverlusten, erhöhtem Ausfallrisiko und steigenden Wartungskosten entgegenzuwirken.

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN:

API SL
JASO MA

ANWENDUNGSVORTEILE:

Angepasste Reibwerte der Formulierung gewährleisten rutschfreies Einkuppeln, saubere Gangwechsel und ein gleichmäßiges Fahrverhalten im Touring-Einsatz
Kontrollierte Viskosität bei hohen Betriebstemperaturen sorgt für zuverlässige Schmierung und stabilen Ölfilm bei langanhaltender mechanischer Belastung
Begrenzte Ablagerungs- und Schlammabildung unterstützt saubere Motorkomponenten, optimale Abdichtung und den Erhalt von Motorleistung und Effizienz
Zuverlässiger Oxidations- und Verschleißschutz trägt zur Langlebigkeit von Motor- und Getriebekomponenten bei dauerhaftem Betrieb bei

ANWENDUNGSHINWEISE:

Vor der Verwendung des Produkts ist die Wartungsanleitung des Fahrzeugs zu beachten.

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m ³	858
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	62,5
Viskosität bei 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	10,2
Viskositätsindex	ASTM D 2270		151
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	228
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-39

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

GEBINDE

Artikelnummer	VPE
235412	208 L

TotalEnergies Marketing
Deutschland GmbH

Direktion Schmierstoffe
Jean-Monnet-Straße 2
10557 Berlin

Moto 4 Tourer SL 10W-30

July / 2026

TotalEnergies.de

