



Landmaschinen

Schmieröl für Getriebe, Achsen mit Ölbadbremsen und Hydraulikanlagen in Land- und Baumaschinen

- UTTO (Hochleistungs-Universal-Traktorgetriebeöl)
- für die Anforderungen moderner Land- und Baumaschinen
- erfüllt die neuesten Anforderungen der Valtra-, Fendt- und Massey Ferguson-Standards
- fortschrittliche Technologie gewährleistet einen optimalen Getriebelauf, präzises Ansprechverhalten der Hydraulik und einen leisen, effizienten Betrieb der Nassbremse

EINSATZGEBIETE:

Dynatrans AGC eignet sich ideal für moderne Traktoren und Baumaschinen, die ein Öl für Getriebe, Hydraulik und Achsen benötigen. Es wird eingesetzt in Getrieben mit Nassbremsen, die eine hohe Reibungsstabilität und Schutz gemäß API GL-4 erfordern, sowie für hydrostatische Getriebe, Drehmomentwandler und Automatikgetriebe, die unter wechselnden Lasten arbeiten. Es ist außerdem für die Viskositätsklassen 10W-30 und 80W für mobile Geräte und Hydraulikkreisläufe geeignet, die in einem breiten Temperaturbereich arbeiten.

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN:

API GL-4

FREIGABEN:

AGCO MOD CVT
Fendt FWN 81001
Massey Ferguson CMS M 1145

Valtra G2-08
Valtra G2-A22

TOTALENERGIES EMPFIEHLT DEN EINSATZ BEI:

AGCO/ Allis 821 XL
Allison C-4
CNH MAT 3505/ 3509/ 3525/ 3526/ 3540
Case MS 1207/ 1209
Caterpillar TO-2
Ford FNHA 2C 201.00 / M2C134-D

JCB Standard 4000/2200
John Deere: JDM J20C
Komatsu AXO 80
Massey Ferguson CSM M 1135/ M1141/ M1143
McCormick HTX
New Holland NH 410B / NH 410C

ANWENDUNGSVORTEILE:

- Außergewöhnliches Reibungsverhalten – sorgt für sanftes, leises und gleichmäßiges Bremsen in Nassbremssystemen.
- Hervorragender Schutz für Getriebe und Hydraulik – exzellente Hochdruck- und Verschleißfestigkeit für dauerhaften Schutz.
- Optimierte Viskosität für optimale Leistung bei allen Wetterbedingungen – zeigt starke Fließfähigkeit auch bei niedrigen Temperaturen
- Sehr gutes Kaltstartverhalten
- Thermische Stabilität auch bei hohen Temperaturen

ANWENDUNGSHINWEISE:

Reduziert den Schmierstoffbedarf einer Fahrzeugflotte, optimiert die Lagerbestände und senkt das Risiko einer Fehlanwendung. Basierend auf Technologien, die bereits in zahlreichen Anwendungen in der Landwirtschaft und im Bauwesen validiert wurden, gewährleistet dies eine breite Kompatibilität mit den Anforderungen der Erstausrüster.

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m³	867
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm²/s	63
Viskosität bei 100 °C	ASTM D 445	mm²/s	11
Viskositätsindex	ASTM D 2270		175
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-45

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

GEBINDE

Artikelnummer	VPE
237223	20 L
237222	208 L
315378	lose Ware

**TotalEnergies Marketing
Deutschland GmbH**
Direktion Schmierstoffe
Jean-Monnet-Straße 2
10557 Berlin

Dynatrans AGC

August / 2026

[TotalEnergies.de](https://www.TotalEnergies.de)

