



# EURO-LIGHT MSAP SAE 5W-30

## HOCHLEISTUNGS-LEICHTLAUF-MOTORENÖL

### Beschreibung / Anwendung

**EURO-LIGHT MSAP SAE 5W-30** ist ein Hochleistungs-Leichtlauf-Motorenöl auf HC-Synthes-Technologie für moderne Otto- und Dieselmotoren. Die überragende Additivtechnologie gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb bei erschwerten Einsatzbedingungen. Die extreme Scherstabilität wird sämtlichen Fahrzeugtypen gerecht und hilft als echtes Leichtlauföl Kosten sparen.

**EURO-LIGHT MSAP SAE 5W-30** wird insbesondere für den Einsatz in Dieselmotoren mit Abgasnachbehandlung empfohlen. Die Wirksamkeit der Abgasreinigungssysteme wird auch für längere Laufzeiten gewährleistet.

### Eigenschaften:

- ◆ Sehr gute thermische / oxidative Stabilität, reduziert die Ölalterung auch bei hohen Temperaturen
- ◆ Niedriger Phosphor-, Schwefel- u. Aschegehalt gewährleisten die DPF-Tauglichkeit
- ◆ Katalysatorschonend, schlammsicher
- ◆ Für verlängerte Wartungsintervalle geeignet (Vorgaben der Motorenhersteller beachten)
- ◆ Kaltstartfreudig, kraftstoffsparend
- ◆ Verschleißfest auch bei ungünstigen Bedingungen
- ◆ Optimierte Dichtungs- und Elastomerverträglichkeit
- ◆ Viskositätsstabil, für den Einsatz im Ganzjahres-Betrieb geeignet

Das Produkt ist von führenden Kfz-Herstellern als Markenöl unter anderer Bezeichnung freigegeben und erfüllt folgende Spezifikationen / Qualifikationen / Tests:

### Spezifikationen:

ACEA C3 API SN Plus / CF

### Qualifikationen / Freigaben unter anderer Bezeichnung:

MB-Freigabe 229.52 BMW Longlife-04, Opel/Vauxhall OV 040 1547 – G30 / D30, Kia, Hyundai (Dieselmotoren ab MJ 2006)

BMW Longlife-01, Chrysler MS-11106, GM Dexos2™, Fiat 9.55535-S3

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den oben genannten Parametern lediglich um circa Werte handelt, die produktionsbedingten Abweichungen unterliegen können. Weiterhin weisen wir darauf hin, dass alle Angaben unseren derzeitigen Kenntnissen entsprechen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung einzuhalten.

**LISol Schmierstoffe GmbH**  
SCHMIERSTOFFMANAGEMENT AUS EINER HAND

Vorwerkstraße 5 ♦ 06686 Lützen  
Telefon: 034444 / 90536 ♦ Telefax: 034444 / 90537 ♦ E-Mail: [kontakt@lisol-schmierstoffe.de](mailto:kontakt@lisol-schmierstoffe.de)