

Hi-Perf 4T 700 15W-50



4-Takt-Motorenöl

4-Takt-Motoren in Motorrädern und Rollern

- teilsynthetisch
- geeignet für Motorräder mit Nasskupplung

EINSATZGEBIETE:

Teilsynthetisches Hochleistungsmotorenöl für den Ganzjahreseinsatz in allen 4-Takt-Motorradmotoren, die unter den härtesten Bedingungen laufen (Motocross, Enduro, Straßenverkehr). Das Produkt ist optimal an die Anforderungen für Schmierung von Motorrädern mit Nasskupplung angepasst.

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN:

API SP
JASO MA 2

ANWENDUNGSVORTEILE:

sehr hoher Viskositätsindex
ausgezeichnete Scherstabilität
hochstabiler Schmierfilm auch bei hohen Motortemperaturen
hervorragendes Reinigungs- und Schmutztragevermögen
exzellenter Oxidations- und Verschleißschutz
Vermeidung von Glühzündungen

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m ³	862,3
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	133,7
Viskosität bei 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	17,8
Viskositätsindex	ASTM D 2270		148
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	228
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-33

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

GEBINDE

Artikelnummer	VPE
216716	12 x 1 L

**TotalEnergies Marketing
Deutschland GmbH**

Direktion Schmierstoffe
Jean-Monnet-Straße 2
10557 Berlin

Hi-Perf 4T 700 15W-50

September / 2026

TotalEnergies.de

