



PRODUKTINFORMATION

WOOD-MASTER Super MKS 100 Hochleistungs-Sägekettenhaftöl

Beschreibung und Eigenschaften

Spezial-Schmieröl für die Schmierung von Sägeketten, Führungsschienen und Kettenrädern an Motorsägen.

Gute Haftfähigkeit, auch bei hohen Kettenumlaufgeschwindigkeiten sowie Verschleiß- und Korrosionsschutz durch spezielle Additive gewährleisten optimale Schmierung und Lebensdauer der Motorsäge.

Richtwerte

Farbe	dunkelbraun
Dichte bei 15°C (DIN 51757)	0,890 - 0,910 g/cm ³
kinematische Viskosität bei 40°C (DIN 51562 T.2)	< 115 mm ² /s
kinematische Viskosität bei 100°C	> 8,5 mm ² /s
Flammpunkt (DIN ISO 2592)	> 180 °C
Pourpoint (DIN ISO 3016)	< -22 °C
Fadenzug	> 70 mm

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den o.g. Parametern lediglich um ca-Werte handelt, die produktionsbedingten Abweichungen unterliegen können. Weiterhin weisen wir darauf hin, dass alle Angaben unseren derzeitigen Kenntnissen entsprechen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung einzuhalten. Die Vorgaben der Gerätehersteller sind einzuhalten.

Leipziger Industrie- und Schmierstoffservice

SCHMIERSTOFFMANAGEMENT AUS EINER HAND

www.lisol-schmierstoffe.de

Fritz-Wilhelm-Liebknecht-Str. 27 ♦ 06686 Lützen (OT Kleingörschen)

Telefon: 034444 / 90536 ♦ Telefax: 034444 / 90537 ♦ e-mail: kontakt@lisol-schmierstoffe.de