



4-Takt-Motorenöl

4-Takt-Motorräder

- synthetisch

EINSATZGEBIETE:

Moto 4 Tourer XP FE 10W-30 ist ein synthetisches Motorenöl für 4-Takt-Touring-Motorräder, die über lange Distanzen auf unterschiedlichen Straßenarten betrieben werden (Autobahn-, Berg- und Landstraßen). Ausgelegt für den Langstreckenbetrieb, bei dem Motorkomponenten, Kupplung und Getriebe dauerhaft mechanisch beansprucht werden. Die auf Kraftstoffeffizienz (Fuel Economy) ausgelegte Formulierung unterstützt reduzierte mechanische Reibungsverluste im Motor und trägt damit zur Optimierung des Kraftstoffverbrauchs im Touring-Einsatz bei.

Die synthetische Formulierung unterstützt eine stabile Schmierung und trägt dazu bei, Verschleiß sowie Ablagerungs- und Schlamm Bildung zu begrenzen und die Funktionssicherheit der Motorkomponenten über lange Fahrstrecken aufrechtzuerhalten.

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN:

API SP
JASO MA2

ANWENDUNGSVORTEILE:

Optimierte Reibwerte der synthetischen Formulierung sorgen für sanftes Einkuppeln, saubere Gangwechsel und ein gleichmäßiges Fahrverhalten im Langstreckeneinsatz
Hohe thermische Stabilität und kontrollierte Viskosität gewährleisten einen stabilen Ölfilm und zuverlässige Schmierung bei dauerhaft erhöhten Betriebstemperaturen
Reduzierte Ablagerungs- und Schlamm Bildung unterstützt saubere Motorkomponenten, optimale Abdichtung und den Erhalt von Motorleistung und Effizienz
Zuverlässiger Verschleiß- und Oxidationsschutz trägt zur Langlebigkeit von Motor-, Kupplungs- und Getriebekomponenten bei kontinuierlicher mechanischer Belastung bei

ANWENDUNGSHINWEISE:

Vor der Verwendung des Produkts ist die Wartungsanleitung des Fahrzeugs zu beachten.

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m³	854
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm²/s	64
Viskosität bei 100 °C	ASTM D 445	mm²/s	9,9
Viskositätsindex	ASTM D 2270		145
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	252
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-39

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

GEBINDE

Artikelnummer	VPE
235735	12 x 1 L
235734	3 x 4 L
235730	208 L

TotalEnergies Marketing
Deutschland GmbH
Direktion Schmierstoffe
Jean-Monnet-Straße 2
10557 Berlin

Moto 4 Tourer XP FE 10W-30

September / 2026

[TotalEnergies.de](https://www.TotalEnergies.de)

