



Luftfilteröl

Luftfilter

EINSATZGEBIETE:

Moto Air Filter Oil dient zur Imprägnierung der Schaumstofffilter an Vergasern von Motorrädern (u. a. Enduro und Trial). Es wurde speziell entwickelt, um Sand, Staub und andere Unreinheiten sicher im Filter zurückzuhalten.

ANWENDUNGSVORTEILE:

auch bei kaltem Wetter leistungsfähig dank der niedrigen Viskosität bei tiefen Temperaturen
keine Ansaugung des Produktes vom Motor
die Oberflächenspannung von Moto Air Filter Oil ist in Bezug auf Polyurethanschaumfilter optimiert und sorgt für eine sehr gute Abtrennung von Staubpartikeln
ausgezeichnete Verträglichkeit mit allen handelsüblichen Luftfiltermaterialien
durch die Blaufärbung von Moto Air Filter Oil wird ein einfaches und sparsames Auftragen des Produktes ermöglicht

ANWENDUNGSHINWEISE:

Die folgenden Anweisungen sind zu beachten, um die volle Leistungsfähigkeit des Moto Air Filter Oil zu gewährleisten:

Neuer Luftfilter: Den Filter vollständig mit Moto Air Filter Oil imprägnieren (nicht übersättigen!). Sparsam dosieren! Überschüssiges Moto Air Filter Oil entfernen (z. B. mit Zeitungspapier) – den Filter nicht wringen.

Gebrauchter Luftfilter: Den Filter mit Finasol DL-SV oder einem anderen Reinigungsmittel reinigen und vollständig trocknen lassen. Weitere Schritte wie unter „Neuer Luftfilter“.

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Farbe	visuell		blau
Dichte bei 20 °C	ASTM D 1122	g/cm ³	848
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	< 112

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

GEBINDE

Artikelnummer	VPE
213971	12 x 1 L

**TotalEnergies Marketing
Deutschland GmbH**

Direktion Schmierstoffe
Jean-Monnet-Straße 2
10557 Berlin

Moto Air Filter Oil

October / 2026

TotalEnergies.de

