

OSYRIS DWY 4000

Korrosionsschutzöl

Korrosionsschutzöl	• leicht flüchtiges Korrosionsschutzmittel • sehr gute Wasserverdrängung • wachsartiger Schutzfilm • Schutz bis zu 6 Monate
--------------------	---

EINSATZGEBIETE:

OSYRIS DWY 4000 ist ein flüchtiges Korrosionsschutzmittel, es verdrängt Feuchtigkeit von Metalloberflächen und bildet einen dünnen wachsartigen Schutzfilm. Das Produkt findet in der gesamten metallverarbeitenden Industrie sowie in der Elektroplatinenfertigung seine Anwendung, zum temporären Schutz.

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN:

ISO 6743-8 L REE

ANWENDUNGSVORTEILE:

hinterläßt einen wachsartigen Schutzfilm
Schutz bis zu 6 Monate bei Innenraumlagerung und 2 Monate bei verpackter, geschützter und überdachter Außenlagerung.

ANWENDUNGSHINWEISE:

Das Auftragen kann durch Sprühen, Tauchen oder mit einem Pinsel erfolgen.
Die Reinigung erfolgt durch leichte alkalische Wasch- und Lösemittel.

EIGENSCHAFTEN*			
Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Farbe	visuell		braun
Aussehen	visuell		klar
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m³	820
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm²/s	1.9
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	66
Kesternich Test		Runden	14
Filmdicke		µm	1,2

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

GEBINDE

Artikelnummer	VPE
183723	20 L
183724	208 L

TotalEnergies Marketing
Deutschland GmbH

Direktion Schmierstoffe
Jean-Monnet-Straße 2
10557 Berlin

OSYRIS DWY 4000

September / 2026

TotalEnergies.de

