



2-Takt-Motorenöl

2-Takt-Motorräder

- teilsynthetisch
- gute Verträglichkeit mit bleifreiem Kraftstoff

EINSATZGEBIETE:

Off Road 2 Explorer ist ein Motorenöl für 2-Takt-Motorräder, die bei Offroad-Fahrten und Erkundungstouren abseits befestigter Wege eingesetzt werden. Ausgelegt für den Einsatz in anspruchsvollem, staubigem Gelände, bei dem Motorkomponenten durch hohe mechanische und thermische Belastungen beansprucht werden und Ablagerungs- sowie Verschleißerscheinungen auftreten können.

Die Formulierung unterstützt einen sauberen Motorbetrieb mit geringer Rauchentwicklung und trägt dazu bei, Leistungsverlust, erhöhtes Ausfallrisiko und steigenden Wartungsaufwand unter Offroad-Bedingungen zu begrenzen.

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN:

API TC
JASO FD

ANWENDUNGSVORTEILE:

Optimierte Verbrennung & Leistung: Schnelle und homogene Vermischung mit dem Kraftstoff unterstützt eine gleichmäßige Verbrennung und stabile Leistungsabgabe unter wechselnden Lasten im Offroad-Einsatz.

Motorsauberkeit: Reinigende Additivtechnologie begrenzt Ablagerungen an Kolben, Kolbenringnuten und im Brennraum, verhindert Kompressions- und Leistungsverluste und reduziert Rauchentwicklung auch bei staubigen Einsatzbedingungen.

Verschleiß- & Reibungsschutz: Ein stabiler Schmierfilm reduziert Reibung und vorzeitigen Verschleiß und trägt zur Langlebigkeit der Motorkomponenten bei hoher mechanischer und thermischer Belastung im Gelände.

Rauchreduzierung: Saubere Verbrennung trägt zur Verringerung der Rauchentwicklung bei und unterstützt einen gleichmäßigen Motorlauf im Offroad-Betrieb.

ANWENDUNGSHINWEISE:

Das vom Motorradhersteller empfohlene Mischverhältnis ist zu beachten.

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Farbe	visuell		blau
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m³	869
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm²/s	76,1
Viskosität bei 100 °C	ASTM D 445	mm²/s	10,9
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	120
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-21

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

GEBINDE

Artikelnummer	VPE
235442	12 x 1 L
235443	20 L

TotalEnergies Marketing
Deutschland GmbH
Direktion Schmierstoffe
Jean-Monnet-Straße 2
10557 Berlin

Off Road 2 Explorer

September / 2026

[TotalEnergies.de](https://www.TotalEnergies.de)

