

Off Road 4 Explorer 10W-40



4-Takt-Motorenöl

4-Takt-Motorräder

- synthetisch

EINSATZGEBIETE:

Off Road 4 Explorer 10W-40 ist ein synthetisches Motorenöl für 4-Takt-Offroad-Motorräder im Einsatz unter anspruchsvollen Geländebedingungen. Ausgelegt für hohe mechanische Belastungen, häufige Gangwechsel sowie den Betrieb in staubigen und thermisch fordernden Umgebungen, bei denen Motor, Kupplung und Getriebe stark beansprucht werden.

Die synthetische Formulierung unterstützt eine zuverlässige Schmierung und trägt dazu bei, Verschleiß sowie Ablagerungsbildung zu begrenzen und die Funktionssicherheit der Antriebskomponenten auch unter Offroad-Einsatzbedingungen sicherzustellen.

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN:

API SP
JASO MA 2

ANWENDUNGSVORTEILE:

Optimierte Reibwerte für Nasskupplungen gewährleisten rutschfreies Einkuppeln, präzise Gangwechsel und ein kontrolliertes Fahrverhalten unter Offroad-Belastung

Synthetische Grundöle mit leistungsstarker Additivierung sorgen für hohe thermische und mechanische Stabilität sowie eine kontrollierte Viskosität über ein breites Temperaturspektrum

Schneller Öldruckaufbau bei Kaltstart und stabiler Ölfilm bei hohen Temperaturen reduzieren Reibung, Verschleiß und thermische Belastung von Motor und Getriebe

Hohe Oxidations- und Scherstabilität unterstützt einen konstanten Schmierfilm und trägt zur Zuverlässigkeit von Motor- und Getriebekomponenten im Offroad-Einsatz bei

ANWENDUNGSHINWEISE:

Vor der Verwendung des Produkts ist die Wartungsanleitung des Fahrzeugs zu beachten. Beim Einsatz im Offroad-Bereich, insbesondere unter hoher Staub- und Schmutzbelastung, sollten Ölwechsel in kürzeren Intervallen gemäß den Herstellerempfehlungen durchgeführt werden.

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m³	855
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm²/s	85
Viskosität bei 100 °C	ASTM D 445	mm²/s	13,2
Viskositätsindex	ASTM D 2270		153
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	248
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-39

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

GEBINDE

Artikelnummer	VPE
235847	12 x 1 L
235849	20 L
235848	3 x 4 L

TotalEnergies Marketing
Deutschland GmbH
Direktion Schmierstoffe
Jean-Monnet-Straße 2
10557 Berlin

Off Road 4 Explorer 10W-40

September / 2026

TotalEnergies.de

