



Produktinformation

Platinum Future FO 0W-30

Beschreibung / Anwendung

Platinum Future FO 0W-30 ist ein hochmodernes Motorenöl, speziell angepasst an die aktuellen technischen Anforderungen von Ford Fahrzeugen mit EURO-6 Dieselmotoren entsprechend der Werksnorm WSS-M2C950-A

Eigenschaften:

- ◆ Erfüllt die anspruchsvollsten Anforderungen der Fahrzeughersteller hinsichtlich Oxidationsstabilität für verlängerte Ölwechselintervalle bis zu 30.000km
 - ◆ ausgezeichnete Motorsauberkeit durch das hochwertige Additivpaket
 - ◆ ausgeprägte Reinigungswirkung
 - ◆ optimaler Schutz der Abgasnachbehandlungssysteme durch den stark reduzierten SAPS-Anteil*
- **Low SAPS:** reduzierter Anteil an Sulfatasche, Phosphor und Schwefel

Das Produkt ist von führenden KFZ- Herstellern als Markenöl unter anderer Bezeichnung freigegeben und erfüllt folgende Spezifikationen / Qualifikationen / Tests:

Spezifikationen:

ACEA C2 API SN

Qualifikationen / Freigaben unter anderer Bezeichnung:

Ford WSS-M2C950-A, STJR-03.5007

Iveco 18-1811 SC1 LV-16 Hyundai, Kia, Suzuki

Kennzahlen	Einheit	Platinum Future FO 0W-30	Methode
Viskosität bei 40°C	mm ² /S	45	ASTM D 445
Viskosität bei 100°C	mm ² /S	9,5	ASTM D 445
Flammpunkt	°C	232	ASTM D 92
Pourpoint	°C	-45	DIN 51562-1
VI		232	DIN ISO 3016

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den oben genannten Parametern lediglich um circa Werte handelt, die produktionsbedingten Abweichungen unterliegen können. Weiterhin weisen wir darauf hin, dass alle Angaben unseren derzeitigen Kenntnissen entsprechen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung einzuhalten.

LISol Schmierstoffe GmbH

SCHMIERSTOFFMANAGEMENT AUS EINER HAND

Vorwerkstraße 5 ♦ 06686 Lützen

Telefon: 034444 / 90536 ♦ Telefax: 034444 / 90537

Internet: www.lisol-schmierstoffe.de ♦ E-Mail: kontakt@lisol-schmierstoffe.de