



PRODUKTINFORMATION

PNEUMALUBE

ANWENDUNG:

PNEUMALUBE ist ein nach DIN 51506 optimal legiertes Spezialöl zur Schmierung von Druckluftwerkzeugen, wie z.B. Bohrhämmer, Bohrmeißel, Rammen, Pfahlzieher, Nietwerkzeugen, Erdraketenantrieben und Druckluftmotoren. Durch sein Leistungsniveau wird ein sehr gutes Viskositäts-Temperaturverhalten erzielt. Wirksame Additive bieten auch unter hohen Belastungen einen ausgezeichneten Verschleißschutz.

PNEUMALUBE kann in allen handelsüblichen Schlauch- und Zentralölnern eingesetzt werden. Das Verhalten gegenüber Dichtungsmaterialien ist neutral. Etwaige Vorgaben der Gerätehersteller sind zu beachten.

Eigenschaften

Hohes Leistungsniveau
Optimiertes Viskositäts-Temperaturverhalten
Guter Verschleißschutz
Hohe Alterungsbeständigkeit
Zuverlässiger Korrosionsschutz
Schützt vor Frost
Verträglich mit Dichtungsmaterialien

TYPISCHE KENNWERTE	METHODEN	EINHEITEN	PNEUMALUBE
Aussehen / Farbe	Visuell	-	gelblich/bernstein
Dichte bei 15°C	DIN ES ISO 12185	Kg/m ³	875
Viskosität bei 40°C	DIN ISO 51562-1	mm ² /s	46
Flammpunkt (COC)	DIN ISO 2592	°C	210
Viskosität bei 100°C	DIN ISO 51562-1	mm ² /s	
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	
VI	DIN ISO 2909		

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den o.g. Parametern lediglich um ca-Werte handelt, die produktionsbedingten Abweichungen unterliegen können. Weiterhin weisen wir darauf hin, dass alle Angaben unseren derzeitigen Kenntnissen entsprechen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung einzuhalten. Die Vorgaben der Gerätehersteller sind einzuhalten.

Leipziger Industrie- und Schmierstoffservice

SCHMIERSTOFFMANAGEMENT AUS EINER HAND

www.lisol-schmierstoffe.de

Vorwerkstraße 5 ♦ 06686 Lützen

Telefon: 034444 / 90536 ♦ Telefax: 034444 / 90537 ♦ e-mail: kontakt@lisol-schmierstoffe.de