



PRODUKTINFORMATION

PNEUMALUBE X 32

ANWENDUNG:

PNEUMALUBE X 32 ist optimal legiert, hat ein hohes Leistungsniveau und ein sehr gutes Viskositäts-Temperaturverhalten. Wirksame Additive bieten auch unter hohen Belastungen einen ausgezeichneten Verschleißschutz. PNEUMALUBE X 32 ist geeignet zur Schmierung von Druckluftwerkzeugen bei deren Einsatz ein mineralölbasierendes Öl gefordert ist. Das Produkt wird auch zur Schmierung Nebelschmierung eingesetzt. Das Verhalten gegenüber Dichtungsmaterialien ist neutral.

Eigenschaften

Hohes Leistungsniveau
Optimiertes Viskositäts-Temperaturverhalten
Guter Verschleißschutz
Hohe Alterungsbeständigkeit
Zuverlässiger Korrosionsschutz
Schützt vor Frost
Verträglich mit Dichtungsmaterialien

| TYPISCHE KENNWERTE | METHODEN | EINHEITEN | PNEUMALUBE X 32 |
|-----------------------|------------------|--------------------|-----------------|
| Aussehen / Farbe | Visuell | - | gelblichbraun |
| Dichte bei 15 °C | DIN ES ISO 12185 | Kg/m ³ | 874 |
| Viskosität bei 40 °C | DIN ISO 51562-1 | mm ² /s | 32 |
| Flammpunkt (COC) | DIN ISO 2592 | °C | 226 |
| Viskosität bei 100 °C | DIN ISO 51562-1 | mm ² /s | 6,5 |
| Pourpoint | DIN ISO 3016 | °C | -28 |
| VI | DIN ISO 2909 | | 114 |

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den o.g. Parametern lediglich um ca-Werte handelt, die produktionsbedingten Abweichungen unterliegen können. Weiterhin weisen wir darauf hin, dass alle Angaben unseren derzeitigen Kenntnissen entsprechen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung einzuhalten. Die Vorgaben der Gerätehersteller sind einzuhalten.

Leipziger Industrie- und Schmierstoffservice

SCHMIERSTOFFMANAGEMENT AUS EINER HAND

www.lisol-schmierstoffe.de

Platz des Friedens 7 ♦ 06686 Großgörschen (bei Leipzig)

Telefon: 034444 / 90536 ♦ Telefax: 034444 / 90537 ♦ e-mail: kontakt@lisol-schmierstoffe.de