

Datenblatt: Elfmatic G3



ATF

Automatische Getriebe und Hydrauliksysteme

- synthetisch
- für mehrere Marken geeignet

EINSATZGEBIETE:

Synthetischer Schmierstoff für alle automatischen Getriebe, Servolenkungen, Drehmomentwandler und Hydrauliksysteme, für die ein Fluid nach DEXRON® III vorgeschrieben ist.

FREIGABEN:

DTFR 13C170	Voith H55.6335.xx
MAN 339 Typ V1	Volvo 97341 (AT101)
MAN 339 Typ Z1	ZF TE-ML 04D, 14A

TOTALENERGIES EMPFIEHLT DEN EINSATZ BEI:

Allison C-4	GM Dexron® III-H
Ford Mercon®	MAN 339 Typ L1
GM Dexron® III-G	ZF TE-ML 11

ANWENDUNGSVORTEILE:

sehr hohe thermische Stabilität
großer Gehalt an Antioxidantien und Detergentien sichert ein langanhaltend hohes Leistungsniveau und verhindert Rückstandsbildung und Kleben
sichere Reibwertcharakteristik erlaubt das kontrollierte Schalten ohne zu starkes Gleiten oder Knattern
hoher Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung
verträglich mit Elastomeren und Nichteisenmetallen (z. B. Kupfer)
sehr hoher Viskositätsindex
eine stets gleichmäßige Ölversorgung selbst bei Kaltstarts erlaubt präzises und glattes Schalten auch bei niedriger Geschwindigkeit

ANWENDUNGSHINWEISE:

Vor der Verwendung des Produkts sollte das Wartungshandbuch des Fahrzeugs überprüft werden. Der Ölwechsel sollte gemäß den Anforderungen des Herstellers durchgeführt werden.

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Farbe	visuell		rot
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m³	843.5
Viskosität bei 100 °C	ASTM D 445	mm²/s	7,3
Viskositätsindex	ASTM D 2270		186
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm²/s	34,95
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	198
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-45

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

GEBINDE

Artikelnummer	VPE
213861	12 x 1 L
213855	3 x 5 L
127702	20 L
102922	60 L
156933	208 L

TotalEnergies Marketing
Deutschland GmbH
Direktion Schmierstoffe
Jean-Monnet-Straße 2
10557 Berlin

Elfmatic G3

August / 2025

TotalEnergies.de

