

Datenblatt: EVOLUTION 900 5W-50



PKW-Motorenöle

Benzin- und Dieselmotoren ohne DPF

• ELF Synthesetechnologie

EINSATZGEBIETE:

Hochleistungsmotorenöl für den ganzjährigen Einsatz unter allen Betriebsbedingungen und Fahrstilen in Benzin- und Dieselmotoren ohne DPF.

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN:

API SG/CD

ANWENDUNGSVORTEILE:

ermöglicht leichtes und sicheres Starten bei kaltem Wetter sowie exzellentem Motorschutz bei sehr hohen Außentemperaturen
bester Verschleißschutz über die gesamte Lebensdauer des Motors
gewährleistet maximale Motorsauberkeit ohne Ablagerungen

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m ³	852.0
Viskosität bei 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	18,2
Viskositätsindex	ASTM D 2270		177
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	115
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	220
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-40
TBN	ASTM D 2896	mg KOH/g	8,5

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

GEBINDE

Artikelnummer	VPE
213898	12 x 1 Ltr.
194792	208 Ltr.

**TotalEnergies Marketing
Deutschland GmbH**

Direktion Schmierstoffe
Jean-Monnet-Straße 2
10557 Berlin

EVOLUTION 900 5W-50

September / 2025

TotalEnergies.de

