

Datenblatt: EVOLUTION 900 FT 5W-40



PKW-Motorenöle

Benzin- und Dieselmotoren ohne DPF

- ELF Synthesetechnologie
- einsetzbar bei mehreren Marken

EINSATZGEBIETE:

Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl auf Basis der ELF Synthesetechnologie für Benzin- und Dieselmotoren ohne Rußpartikelfilter. Er eignet sich für alle Fahrten (in der Stadt, auf Landstraßen und Autobahnen) und insbesondere unter schwierigen Bedingungen.

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN:

ACEA A3/B4
API SP

FREIGABEN:

MB-Freigabe 229.5
PSA B71 2296
Porsche A40

Renault RN 0700 / RN 0710
VW 502.00 / VW 505.00

TOTALENERGIES EMPFIEHLT DEN EINSATZ BEI:

BMW LL-01
Chrysler MS-12991

Fiat 9.55335-G2/M2/N2/Z2

ANWENDUNGSVORTEILE:

ausgezeichneter Verschleißschutz über die gesamte Lebensdauer des Motors
spezielle Formulierung für eine optimale Motorensauberkeit ohne Ablagerungen
bester Korrosionsschutz unter allen Bedingungen durch die Hochleistungsadditivierung
äußerst stabiler Schmierfilm auch bei hohen Betriebstemperaturen

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Viskosität bei 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	14,7
Viskositätsindex	ASTM D 2270		172
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	90
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	230
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-42
TBN	ASTM D 2896	mg KOH/g	10,0

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

GEBINDE

Artikelnummer	VPE
213918	12 x 1 L
213917	3 x 5 L
194800	208 L

**TotalEnergies Marketing
Deutschland GmbH**
Direktion Schmierstoffe
Jean-Monnet-Straße 2
10557 Berlin

EVOLUTION 900 FT 5W-40

September / 2025

TotalEnergies.de

