

Datenblatt: Evolution 900 SXR 5W-40



PKW-Motorenöle

Benzin- und Dieselmotoren ohne DPF

- ELF Synthesetechnologie
- geprüft und freigegeben für Renault und Dacia Fahrzeuge

EINSATZGEBIETE:

Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl auf Basis der ELF Synthesetechnologie für alle Benzin- und Dieselmotoren, speziell abgestimmt auf die neuste Generation von Renault Antrieben, Benzin- und Dieselmotoren ohne Rußpartikelfilter. Es ist bei allen Fahrweisen, hohen Temperaturschwankungen, Dauerbetrieb und/oder Stop- and-go einsetzbar.

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN:

ACEA A3/B4
API SP

FREIGABEN:

BMW LL-01
MB-Freigabe 229.5
PSA B71 2296

Porsche A40
Renault RN0700, RN0710
VW 502.00/505.00

TOTALENERGIES EMPFIEHLT DEN EINSATZ BEI:

Chrysler MS-12991
Fiat 9.55535-M2

MB-Freigabe 226.5
Nissan

ANWENDUNGSVORTEILE:

ausgezeichneter Verschleißschutz über die gesamte Lebensdauer des Motors
spezielle Formulierung für eine optimale Motorensauberkeit ohne Ablagerungen
bester Korrosionsschutz unter allen Bedingungen durch die Hochleistungsadditivierung
ausgezeichnete Verschleißschutzeigenschaften im gesamten Motorenbereich

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m³	855.0
Viskosität bei 100 °C	ASTM D 445	mm²/s	14,7
Viskositätsindex	ASTM D 2270		172
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm²/s	90
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	230
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-42
TBN	ASTM D 2896	mg KOH/g	10,0

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

GEBINDE

Artikelnummer	VPE
213897	12 x 1 L
213913	3 x 5 L
194776	60 L
194793	208 L
311972	lose Ware
230302	20 L Elf Box

TotalEnergies Marketing
Deutschland GmbH
Direktion Schmierstoffe
Jean-Monnet-Straße 2
10557 Berlin

Evolution 900 SXR 5W-40

September / 2025

TotalEnergies.de

