

Datenblatt: Evolution 900 USX 5W-30



PKW-Motorenöle



Benzinmotoren

- ELF Synthesetechnologie
- Schutz vor Frühzündung bei niedrigen Geschwindigkeiten (LSPI)
- kraftstoffsparend

EINSATZGEBIETE:

Hochleistungsmotorenöl auf Basis der ELF Synthesetechnologie für die Schmierung moderner PKW-Benzinmotoren asiatischer und amerikanischer Automobilhersteller. Es schützt zuverlässig vor dem LSPI-Effekt.

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN:

API SP
ILSAC GF-6A

FREIGABEN:

Ford WSS-M2C-961-A1
GM Dexos®1™ Gen 3

Opel/Vauxhall OV 040 1547 - G30

TOTALENERGIES EMPFIEHLT DEN EINSATZ BEI:

Chrysler MS-6395
Fiat 9.55535-CR1

GM Dexos®1™ Gen 2 (rückwärtskompatibel, veraltet)

ANWENDUNGSVORTEILE:

Reduzierung der Emissionswerte durch den geringeren Kraftstoffverbrauch
verlängerte Wartungsintervalle durch exzellente Oxidationsbeständigkeit
zuverlässiger Schutz vor LSPI-Effekt
ausgezeichneter Motorschutz dank dem hochwertigen Additivpaket
maximale Motorsauberkeit dank sehr guter Reinigungs- und Dispersionseigenschaften

ANWENDUNGSHINWEISE:

Beachten Sie das Wartungshandbuch Ihres Fahrzeugs, um die Anforderungen des Herstellers zu kennen

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m³	852
Viskosität bei 100 °C	ASTM D 445	mm²/s	10,4
Viskositätsindex	ASTM D 2270		184
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm²/s	62,2
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	>220
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-45

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

GEBINDE

Artikelnummer	VPE
228399	3 x 5 L
228401	208 L

**TotalEnergies Marketing
Deutschland GmbH**
Direktion Schmierstoffe
Jean-Monnet-Straße 2
10557 Berlin

Evolution 900 USX 5W-30

September / 2025

[TotalEnergies.de](https://www.TotalEnergies.de)

