

Datenblatt: MOTO 4 PRO TECH 5W-40



4-Takt-Motorenöl

4-Takt-Motorräder

- ELF Synthesetechnologie

EINSATZGEBIETE:

Leistungsstarkes Motorenöl auf Basis der ELF Synthesetechnologie für alle anspruchsvollen 4-Takt-Motorradmotoren. MOTO 4 PRO TECH 5W-40 ist für alle Einsatzbedingungen wie Stadtverkehr, Überland- und Autobahnfahrten bestens geeignet. MOTO 4 PRO TECH 5W-40 schützt den Katalysator dank einzigartiger Additivzusammensetzung.

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN:

API SN
JASO MA 2

TOTALENERGIES EMPFIEHLT DEN EINSATZ BEI:

Aprilia RSV 4
BMW (R - Serie ab BJ 2013, (R nine T und R 18 ausgeschlossen); S / M - Serie; K - Serie ab BJ 2012; F - Serie ab BJ 2017; G - Serie; C 400)

Piaggio (außer Modelle mit Start - Stop - Automatik), Vespa (außer Modelle mit Start - Stop - Automatik)

ANWENDUNGSVORTEILE:

sehr gute Alterungsbeständigkeit: hohe thermische Stabilität sorgt für eine ausgezeichnete Oxidationsresistenz

hoher Fahrkomfort: spezielle Additive erhöhen den Schaltkomfort und reduzieren Getriebegeräusche beim Schalten

stabiler Schmierfilm: die Mehrbereichsviskosität sorgt für eine optimale Motordurchölung bei niedrigen bzw. hohen Motortemperaturen und schützt zuverlässig vor übermäßigem Verschleiß

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m³	851
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm²/s	84
Viskosität bei 100 °C	ASTM D 445	mm²/s	13,8
Viskositätsindex	ASTM D 2270		169
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	226
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-39

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

GEBINDE

Artikelnummer	VPE
214004	12 x 1 L
168509	60 L
198280	208 L

**TotalEnergies Marketing
Deutschland GmbH**
Direktion Schmierstoffe
Jean-Monnet-Straße 2
10557 Berlin

MOTO 4 PRO TECH 5W-40

September / 2025

TotalEnergies.de

