

Datenblatt: MOTO FORK OIL SYN 5W



Gabelöl

Teleskopgabeln und Stoßdämpfer von Motorrädern • synthetisch

EINSATZGEBIETE:

Synthetisches Gabelöl, speziell für die Anforderungen verschiedener Teleskopgabeln und Stoßdämpfer von Motorrädern entwickelt. Die verschiedenen Viskositätsgrade sind an alle Motorradtypen (Straße- oder Geländeeinsatz), an den jeweiligen Gebrauch (solo oder zu zweit) und an verschiedene Fahrsituationen (Hobby oder Wettkampf) angepasst.

ANWENDUNGSVORTEILE:

außergewöhnlich hoher Verschleißschutz
ausgezeichnete schaumverhütende Eigenschaften und schnellstes Luftabscheidevermögen
starker Oxidationsschutz beugt der Ölalterung vor
sehr guter Rost- und Korrosionsschutz
gute Verträglichkeit mit allen gängigen Dichtungsmaterialien

ANWENDUNGSHINWEISE:

Um ein Gabelöl mit einen Viskositätsgrad von 7,5W zu erhalten, können die 5W- und 10W-Gabelöle 50 : 50 gemischt werden.

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m ³	829.0
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	23,3
Viskosität bei 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	4,8
Viskositätsindex	ASTM D 2270		130
Pourpoint	ASTM D 97	°C	< -51

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

GEBINDE

Artikelnummer	VPE
213967	16 x 0,5 L

**TotalEnergies Marketing
Deutschland GmbH**

Direktion Schmierstoffe
Jean-Monnet-Straße 2
10557 Berlin

MOTO FORK OIL SYN 5W

September / 2025

TotalEnergies.de

