Datenblatt: MOTO GEAR OIL 80W-90

Getriebeöl

Schaltgetriebe von 4-Takt-Motorrädern

- mineralisch

EINSATZGEBIETE:

Mineralisches Getriebeöl ist für den ganzjährigen Einsatz in hochbelasteten 4-Takt-Motorradschaltgetrieben bestens geeignet.

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN:

API GL 5

ANWENDUNGSVORTEILE:

gute EP- und Verschleißschutzeigenschaften auch unter hoher Belastung und bei häufigen Stößen
hoher Alterungsschutz versichert ein gleichbleibendes Leistungsniveau
guter Korrosionsschutz für Stahl- und Kupfermaterialien
hoher Viskositätsindex sorgt für eine einwandfreie Schmierung bei allen Temperaturen
gute thermische Stabilität
neutral gegenüber den gängigen Dichtungsmaterialien

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m³	900
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm²/s	144
Viskosität bei 100 °C	ASTM D 445	mm²/s	15
Viskositätsindex	ASTM D 2270		105
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-27

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

GEBINDE

Artikelnummer	VPE
213962	12 x 1 L

TotalEnergies Marketing Deutschland GmbH
Direktion Schmierstoffe
Jean-Monnet-Straße 2
10557 Berlin

MOTO GEAR OIL 80W-90

September / 2025

TotalEnergies.de