



LISol Coolpress 68 GT

NICHTWASSERMISCHBARER UMFORMSCHMIERSTOFFSCHMIERSTOFF

ANWENDUNG

- Coolpress 68 GT ist ein nicht wassermischbarer, chemisch aktivierter
- Kühlschmierstoff. Hochwertige Mineralölraffinate in Kombination mit
- Additiven der neuesten Generation ermöglichen einen sparsamen
- aber kostengünstigen Einsatz bis zu mittelschweren Umformoperati-
- onen unterschiedlichster Werkstoffe. Das Produkt wird bei der
- Schrauben-, Beschlag- und Nietherstellung (u.v.a.m.) eingesetzt.
- Für Maschinen mit nur einem Schmierstoffkreislauf ist Coolpress 68
- GT geeignet. Vorgaben von Maschinenherstellern sind auf jeden Fall
- zu beachten. Coolpress 68 GT ist chlorfrei, und enthält einen guten
- Korrosions- und Alterungsschutz. Coolpress 68 GT kann mittels Über-
- fluten, Sprühen, Pinseln, Tropfen oder Rollen eingesetzt werden.
- Neben den üblichen Gebindegrößen kann das Produkt auch in
- 0,5 l.-Dosen mit Tropf- bzw. Füllschlauch geliefert werden.

EIGENSCHAFTEN

- chlorfrei
- gute Umformleistung, Einsatz ggf. auch beim Reiben
- verträglich gegenüber Werkstoffbeschichtungen und
- Dichtungsmaterialien
- guter Oxydationsstabilität
- verdampfungsarm
- sicherer Alterungs- sowie Korrosionsschutz

TYPISCHE KENNWERTE	METHODEN	EINHEITEN	Coolpress 68 GT
Aussehen	Visuell	-	braungelb
Dichte bei 15°C	DIN 51757	Kg/m ³	890
Viskosität bei 40°C	DIN 51562	mm ² /s	68
Flammpunkt (COC)	ISO 2592	°C	> 235°C
Geruch			typisch
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	- 21
Thermische Zersetzung			> 350

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den o.g. Parametern lediglich um ca-Werte handelt, die produktionsbedingten Abweichungen unterliegen können. Weiterhin weisen wir darauf hin, dass alle Angaben unseren derzeitigen Kenntnissen entsprechen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung einzuhalten.

LISol Industrie- und Schmierstoffservice

SCHMIERSTOFFMANAGEMENT AUS EINER HAND

www.lisol-schmierstoffe.de

Vorwerkstraße 5 ♦ 06686 Lützen (OT Zorbau)

Telefon: 034444 / 90536 ♦ Telefax: 034444 / 90537 ♦ e-mail: kontakt@lisol-schmierstoffe.de