

Quartz Ineo Long Life 5W-30



PKW-Motorenöl



Benzin- und Dieselmotoren mit/ohne DPF

- Synthesetechnologie
- Low SAPS**

EINSATZGEBIETE:

Quartz Ineo Long Life 5W-30 ist ein hochwertiges Motorenöl auf Basis der Synthesetechnologie, geeignet für viele moderne Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Abgasnachbehandlungssystemen wie Dieselpartikelfiltern (DPF). Es ermöglicht den Einsatz bei verlängerten Wartungsintervallen gemäß den Angaben der Fahrzeughersteller.

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN:

ACEA C3
API SP

FREIGABEN:

BMW LL-04	OV 040 1547-D30
MB-Freigabe 229.31 (Freigabe beantragt)	OV 040 1547-G30
MB-Freigabe 229.51	Porsche C30
MB-Freigabe 229.52 (Freigabe beantragt)	VW 504.00/507.00

TOTALENERGIES EMPFIEHLT DEN EINSATZ BEI:

BMW LL-01	2007)
Chrysler MS-11106	wenn ein Motorenöl entsprechend ACEA C2
Fiat 9.55535-S3	gefordert wird***
VW 501.01, 502.00, 505.00, 505.01 sowie 503.00, 506.00 und 506.01 (für Motoren ab Modelljahr	

ANWENDUNGSVORTEILE:

ausgezeichneter Verschleißschutz und verlängerte Wartungsintervalle bis zu 30.000 km
verlängerte Lebensdauer des Dieselpartikelfilters dank der speziellen Low SAPS**-Formulierung
Reduzierung der Emissionswerte über die gesamte Laufleistung
bestmöglicher Schutz aller bewegten Teile durch die hochwertige Additivierung

**Low SAPS: reduzierter Anteil an Sulfatasche, Phosphor und Schwefel

***Dabei kann es zu Qualitätsunterschieden im Bereich der Kraftstoffeinsparung kommen. Der Anwender kann keine Vorteile durch eine Kraftstoffeinsparung erwarten.

ANWENDUNGSHINWEISE:

Vor der Verwendung des Produkts sollte das Wartungshandbuch des Fahrzeugs überprüft werden. Der Ölwechsel sollte gemäß den Anforderungen des Herstellers durchgeführt werden.

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m ³	850
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	67,1
Viskosität bei 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	11,9
Viskositätsindex	ASTM D 2270		175
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	234
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-42

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

GEBINDE

Artikelnummer	VPE
213818	12 x 1 L
213819	3 x 5 L
181710	20 L
227013	20 L QUARTZ BOX
180859	60 L
180858	208 L
193708	1000 L
310602	lose Ware

**TotalEnergies Marketing
Deutschland GmbH**

Direktion Schmierstoffe
Jean-Monnet-Straße 2
10557 Berlin

Quartz Ineo Long Life 5W-30

January / 2025

TotalEnergies.de

