

Rubia Optima 1100 15W-40



Motorenöl für LKW und Busse



- Hochleistungsmotorenöl für Dieselmotoren mit DPF**
- erfüllt die neue Spezifikation API CK-4
 - Low SAPS**-Technologie
 - mineralisch

EINSATZGEBIETE:

TOTAL RUBIA OPTIMA 1100 wurde für die neueste Generation von Nutzfahrzeugmotoren entwickelt und ist aufgrund seiner Rückwärtskompatibilität für ältere Dieselmotoren geeignet. TOTAL RUBIA OPTIMA 1100 schützt mit seiner Low SAPS**-Technologie die Motoren und jede Art von Abgasnachbehandlungssystemen, beispielsweise Dieselpartikelfilter (DPF). TOTAL RUBIA OPTIMA 1100 ermöglicht den Einsatz von nur einem Motoröl in gemischten Flotten die aus mehreren Fahrzeugmarken bestehen.

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN:

ACEA E7/ E9/ E11
API CK-4/ CJ-4/ CI-4 plus/ CI-4/ CH-4/ SN

FREIGABEN:

Cummins CES 20086	MACK EO-S 4.5
DTFR 15C100 (MB 228.31)	Renault Trucks RLD-3
Ford WSS-M2C171-F1	Volvo VDS-4.5

TOTALENERGIES EMPFIEHLT DEN EINSATZ BEI:

DAF	Ford WSS-M2C171-F1, für Ford Power Stroke
Detroit Diesel DFS 93K222	Diesel Engines
	Iveco

ANWENDUNGSVORTEILE:

verbessertes Luftabscheidevermögen, geringe Schaumbildung
verbesserte Scher- und Oxidationsstabilität
exzellente Dispergiereigenschaften (erfüllt die härtesten Tests nach API CK-4 zu Dispergens bei hohem Rußeintrag durch AGR -Systeme)
bester Schutz vor Ablagerungen durch Ruß und Schlamm
exzellente thermische Stabilität durch Verwendung bester Grundöle
die weiterentwickelte Low SAPS**-Additivierung steigert die Langlebigkeit des Abgasnachbehandlungssystems und schützt den Partikelfilter (DPF) vor Verstopfung

**Low SAPS: reduzierter Schwefel-, Sulfatasche- und Phosphorgehalt

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m³	877
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm²/s	118,2
Viskosität bei 100 °C	ASTM D 445	mm²/s	15,47
Viskositätsindex	ASTM D 2270		137
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	234
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-30
TBN	ASTM D 2896	mg KOH/g	10,0
Sulfatasche	ASTM D 874	Gew.-%	0,99

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

GEBINDE

Artikelnummer	VPE
216242	3 x 5 L
207892	20 L
207893	208 L
313077	lose Ware

TotalEnergies Marketing
Deutschland GmbH

Direktion Schmierstoffe
Jean-Monnet-Straße 2
10557 Berlin

Rubia Optima 1100 15W-40

January / 2025

TotalEnergies.de

