



Landmaschinen

Schmieröl für CVT-Getriebe

- besonders geeignet für stufenlose ZF-Getriebe Typ S-Matic

EINSATZGEBIETE:

Getriebeöl zur Schmierung von CVT-Getrieben (Continuously Variable Transmissions) in Land-, Forst- und Baumaschinen. Dynatrans CVT kann auch zur Schmierung von Lastschaltgetrieben, Nebenabtrieben und Getrieben mit nassen Kupplungen oder Ölbadbremsen eingesetzt werden. Dynatrans CVT ist ebenfalls für den Einsatz in Hydraulikkreisläufen und hydrostatischen Lenkungen geeignet.

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN:

API GL-4

FREIGABEN:

Massey Ferguson CMS M 1145

ZF TE-ML 06F

TOTALENERGIES EMPFIEHLT DEN EINSATZ BEI:

CNH MAT 3540

Case CVX, New Holland TVT, Steyr CVT, Massey Ferguson DYNA VT, John Deere AUTOPOWER,

Deutz TTV, JCB usw.

ZF TE-ML 06L

stufenlosen Getrieben der Hersteller:

ANWENDUNGSVORTEILE:

garantiert eine hohe Sauberkeit der Sperrlamellen in der Achse
 verhindert Geräusch- und Vibrationsentwicklung bei hoher Belastung
 hohe EP-Additivierung für maximalen Verschleißschutz
 hohe Temperaturbeständigkeit

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m ³	880
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	71,8
Viskosität bei 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	10,8
Viskositätsindex	ASTM D 2270		139
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-45

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

GEBINDE

Artikelnummer	VPE
156313	20 L
207076	60 L
156340	208 L

**TotalEnergies Marketing
Deutschland GmbH**

Direktion Schmierstoffe
Jean-Monnet-Straße 2
10557 Berlin

Dynatrans CVT

February / 2025

[TotalEnergies.de](https://www.TotalEnergies.de)

