

Dynatrans HD 85W-140



Landmaschinen

Getriebeöl für Land- und Baumaschinen

- mineralisch
- für hochbelastete Getriebe und Achsen

EINSATZGEBIETE:

Mineralisches Getriebeöl für hochbelastete Achsen und Getriebe in Land- und Baumaschinen. DYNATRANS HD wird empfohlen zur Schmierung von geschlossenen Getrieben in Land-, Bau- und Forstmaschinen, die sehr starker Belastung, Vibrationen und Erschütterungen ausgesetzt sind.

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN:

API GL-5
MIL-L-2105 D

ANWENDUNGSVORTEILE:

bester Schutz von Getrieben bei hoher Last, hoher Temperatur und unter schwersten Arbeitsbedingungen
sehr gute EP-Eigenschaften

ANWENDUNGSHINWEISE:

Das Produkt nur in Antriebsachsen, Hypoidachsen, Untersetzungsgetrieben, End- oder Nebenantrieben ohne Lamellenkupplungen oder Lamellenbremsen einsetzen!

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	345
Viskosität bei 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	25
Viskositätsindex	ASTM D 2270		94
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-15

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

GEBINDE

Artikelnummer	VPE
213729	3 x 5 L
164792	60 L

**TotalEnergies Marketing
Deutschland GmbH**

Direktion Schmierstoffe
Jean-Monnet-Straße 2
10557 Berlin

Dynatrans HD 85W-140

February / 2025

TotalEnergies.de

