



Landmaschinen

Getriebeöl für manuelle Getriebe

- mineralisch
- besonders geeignet für geschlossene Getriebe in Landmaschinen

EINSATZGEBIETE:

Getriebeöl zur Schmierung von geschlossenen Getrieben in Landmaschinen, bei denen hohe Betriebstemperaturen entstehen können. Dynatrans MDL 80W-90 dient zur Schmierung von mechanischen Getrieben, angetriebenen Achsen, Untersetzungs- und Umlenkgetrieben sowie PTO Systemen ohne Reib- oder Kupplungsscheiben.

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN:

API GL-4/ GL-5/ MT-1
MIL-L-2105 E

ANWENDUNGSVORTEILE:

sehr hohe Konzentration von EP-Additiven
angepasst an die besonderen Anforderungen von Synchrongetrieben
ermöglicht weiche und ruckfreie Schaltvorgänge

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	159
Viskosität bei 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	16,5
Viskositätsindex	ASTM D 2270		110
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-36

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

GEBINDE

Artikelnummer	VPE
213733	3 x 5 L

**TotalEnergies Marketing
Deutschland GmbH**

Direktion Schmierstoffe
Jean-Monnet-Straße 2
10557 Berlin

Dynatrans MDL 80W-90

February / 2025

[TotalEnergies.de](https://www.TotalEnergies.de)

