

Datenblatt: GARDEN 2 T



Spezialitäten

2-Takt-Motoren in Garten- und Landbaugeräten • mineralisch

EINSATZGEBIETE:

Mineralisches 2-Takt-Motorenöl für den Einsatz in Garten- und Landbaugeräten, die unter hoher Belastung und hohen Temperaturen arbeiten. Es ist problemlos mit bleifreiem Kraftstoff zu verwenden und auch für die Getrenntschmierung empfohlen.

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN:

API TC
JASO FB

ANWENDUNGSVORTEILE:

stabiler Ölfilm auch bei hohen Temperaturen
sehr gute thermische Stabilität und Oxidationsbeständigkeit zur Vermeidung von Rückständen und Ölalterung
vollständige und damit raucharme Verbrennung des Kraftstoffs- Ringstecken und -klemmen wird vorgebeugt
sicherer Schutz der ölbenetzten Teile durch verstärkte Korrosionsschutzeigenschaften
ausgezeichnete Kolbensauberkeit durch sehr gute Detergens- und Dispersantwirkung
sehr gute Mischbarkeit mit dem Kraftstoff und Bildung einer stabilen Lösung über längere Zeit, gut erkennbar durch die rote Farbe

ANWENDUNGSHINWEISE:

Wenn vom Gerätehersteller keine andere Empfehlung ausgegeben wurde, sollte GARDEN 2 T 2- bis 3%ig dem Kraftstoff zugemischt werden.

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Farbe	visuell		rot
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m ³	882.0
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	70,2
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	240
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-27
Sulfatasche	ASTM D 874	Gew.-%	0,04

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

GEBINDE

Artikelnummer	VPE
213864	12 x 1 L

TotalEnergies Marketing
Deutschland GmbH

Direktion Schmierstoffe
Jean-Monnet-Straße 2
10557 Berlin

GARDEN 2 T

September / 2025

TotalEnergies.de

