Fluidmatic SYN T668

ATF

Automatikgetriebe

- synthetisch
- verlängerte Ölwechselintervalle

EINSATZGEBIETE:

Speziell für hocheffiziente Allison-Automatikgetriebe in On-Road-Anwendungen entwickelt. Das Produkt kann in Nutzfahrzeugen im Verteilerverkehr, in Stadtbussen, in Feuerwehr- und Entsorgungsfahrzeugen der Hersteller DAF, Iveco, Scania, Setra usw. eingesetzt werden. Als ein geprüftes Allison TES-668-Produkt ermöglicht FLUIDMATIC SYN T668 Ölwechselintervalle von bis zu 500.000 km unter normalen Betriebsbedingungen. Beim Einsatz unter erschwerten Betriebsbedingungen (intensive Start-Stop-Zyklen) wird FLUIDMATIC SYN T668 erst nach 250.000 km gewechselt. FLUIDMATIC SYN T668 kann auch rückwärtskompatibel bei Allison TES-295 Anwendungen eingesetzt werden.

FREIGABEN:

Allison TES-295 (rückwärtskompatibel)

Allison TES-668

TOTALENERGIES EMPFIEHLT DEN EINSATZ BEI:

Allison TES-468

ANWENDUNGSVORTEILE:

verbesserte Getriebeleistung durch optimiertes Reibverhalten und gleichbleibende hohe Schaltqualität.
stabile Viskosität innerhalb der gesamten Betriebsdauer sorgt für den optimalen Getriebeschutz
längere Ölwechselintervalle dank exzellenter Oxidationsbeständigkeit und hoher thermischer Stabilität
bietet eine schnelle und zuverlässige Schmierung bei extrem kalten Temperaturen

ANWENDUNGSHINWEISE:

nicht für Allison TC-10 Getriebe einsetzen

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Aussehen	visuell		rot
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m³	850
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm²/s	33
Viskosität bei 100 °C	ASTM D 445	mm²/s	6,8
Viskositätsindex	ASTM D 2270		169
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	205
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-51

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

GEBINDE

Artikelnummer	VPE
227278	20 L
227279	208 L

TotalEnergies Marketing Deutschland GmbH
Direktion Schmierstoffe
Jean-Monnet-Straße 2
10557 Berlin

Fluidmatic SYN T668

February / 2025

TotalEnergies.de