

# Datenblatt: HTX 909



## 2-Takt-Motorenöl

### 2-Takt-Rennsportmotoren

- synthetisch
- beinhaltet Rizinusöl
- mit bleifreiem und -bleihaltigem Kraftstoff kompatibel
- Moto, Kart, Superkart

### EINSATZGEBIETE:

Hochleistungsschmierstoff, speziell entwickelt für 2-Takt-Rennsportmotoren, die mit bleifreiem oder bleihaltigem Kraftstoff fahren. Dank der ausgewählten Rizinusöle bietet HTX 909 außergewöhnlichen Schutz vor Kolbenkleben.

HTX 909 ist für 2-Takt-Motoren geeignet, die bei sehr hohen Drehzahlen laufen (bis 25.000 Touren/Minute). Das Produkt wird von den größten Rennsportteams eingesetzt, die um die Weltmeisterschaft beim Moto 250 ccm und 125 ccm, beim Kart (KF1, KF2, KF3 und KZ1) und beim Superkart fahren. HTX 909 ist perfekt angepasst an folgende Anforderungen: Moto, Kart, Superkart.

### ANWENDUNGSVORTEILE:

ausgezeichnete Schmierung aller beweglichen Motorenteile  
niedriger Ölverbrauch  
exzellenter Schutz vor Kolbenkleben  
perfekte Mischbarkeit mit dem Kraftstoff

### ANWENDUNGSHINWEISE:

HTX 909 darf aus technischen Gründen in Renn- und Sportbooten **nicht** eingesetzt werden.

Damit der hohe technische Entwicklungsstand von HTX 909 erhalten bleibt, sollte es nicht mit anderen Schmierstoffen gemischt werden.

Beim Einsatz des Schmierstoffs zur Getrenntschmierung kontaktieren Sie uns bitte vorher.

Um die Eigenschaften von HTX 909 möglichst lange zu erhalten, sollte dieses Produkt nicht im Regen gehandhabt oder draußen gelagert werden. Den Ölbehälter nach jedem Gebrauch wieder sorgfältig verschließen.

EIGENSCHAFTEN\*

| Typische Kennwerte    | Methode     | Einheit | Wert |
|-----------------------|-------------|---------|------|
| Dichte bei 15 °C      | ASTM D 1298 | kg/m³   | 950  |
| Viskosität bei 100 °C | ASTM D 445  | mm²/s   | 17,7 |
| Viskositätsindex      | ASTM D 2270 |         | 120  |
| Viskosität bei 40 °C  | ASTM D 445  | mm²/s   | 164  |
| Flammpunkt            | ASTM D 92   | °C      | 270  |
| Pourpoint             | ASTM D 97   | °C      | -27  |
| Farbe                 | visuell     |         | rot  |

\* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

GEBINDE

| Artikelnummer | VPE      |
|---------------|----------|
| 214026        | 12 x 1 L |

**TotalEnergies Marketing  
Deutschland GmbH**  
Direktion Schmierstoffe  
Jean-Monnet-Straße 2  
10557 Berlin

HTX 909  
  
September / 2025  
  
[TotalEnergies.de](https://www.TotalEnergies.de)

