

Hi-Perf 2T 500



2-Takt-Motorenöl

2-Takt-Motorenöl

- mineralisch

EINSATZGEBIETE:

Mineralisches Motorenöl für alle 2-Takt-Motoren in Motorrädern, Motorrollern und Mopeds mit Getrennt- oder Gemischschmierung.

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN:

API TC
JASO FB

ANWENDUNGSVORTEILE:

Vermeidung von Ringstecken
keine klebrigen Rückstände
Vermeidung von Ablagerungen auf den Zündkerzen
sehr guter Schutz vor Rost, Korrosion und Verschleiß
bildet ein stabiles und homogenes Gemisch
geeignet für die Anwendung mit bleifreiem Kraftstoff

ANWENDUNGSHINWEISE:

Das Mischungsverhältnis ist entsprechend den Vorschriften des Fahrzeugherstellers vorzunehmen.

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m ³	882
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	82,5
Viskosität bei 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	10,6
Viskositätsindex	ASTM D 2270		110
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	160
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-27

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

GEBINDE

Artikelnummer	VPE
213845	12 x 1 L

**TotalEnergies Marketing
Deutschland GmbH**

Direktion Schmierstoffe
Jean-Monnet-Straße 2
10557 Berlin

Hi-Perf 2T 500

February / 2025

TotalEnergies.de

