

Hi-Perf 2T 900



2-Takt-Motorenöl

2-Takt-Motoren

- synthetisch
- geeignet für alle Marken

EINSATZGEBIETE:

Synthetisches Motorenöl für den Einsatz in 2-Takt-Motoren von Motorrädern, Motorrollern, Kleinkrafträdern und Mopeds mit Getrennt- oder Gemischschmierung.

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN:

API TC
JASO FD

ANWENDUNGSVORTEILE:

stabiler Schmierfilm verhindert Kolbenklemmen und -fressen
Vermeidung von Ringstecken
rückstandsfreie Verbrennung
Schutz vor Ablagerungen und Verstopfungen der Ein- und Auslasskanäle sowie vor Rückstandsbildung auf den Elektroden der Zündkerzen
sehr guter Schutz vor Rost, Korrosion und Verschleiß
sehr gut geeignet für bleifreien Kraftstoff
vorgemischt zur Sicherstellung eines stabilen und homogenen Gemisches
verbesserter Umweltschutz durch reduzierte Rauchbildung

ANWENDUNGSHINWEISE:

Das Mischungsverhältnis ist entsprechend den Vorschriften des Fahrzeugherstellers vorzunehmen.

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Farbe	visuell		blau
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m ³	880
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	75
Viskosität bei 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	11
Viskositätsindex	ASTM D 2270		136
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	108
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-30

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

GEBINDE

Artikelnummer	VPE
213846	12 x 1 L

**TotalEnergies Marketing
Deutschland GmbH**

Direktion Schmierstoffe
Jean-Monnet-Straße 2
10557 Berlin

Hi-Perf 2T 900

February / 2025

TotalEnergies.de

