

# Hi-Perf 4T 700 10W-40



## 4-Takt-Motorenöl

### 4-Takt-Motoren in Motorrädern und Rollern

- teilsynthetisch
- geeignet für Motorräder mit Nasskupplung

### EINSATZGEBIETE:

Teilsynthetisches Hochleistungsmotorenöl für den Ganzjahreseinsatz in allen 4-Takt-Motorradmotoren, die unter den härtesten Bedingungen laufen (Motocross, Enduro, Straßenverkehr). Das Produkt ist optimal an die Anforderungen für Schmierung von Motorrädern mit Nasskupplung angepasst.

### INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN:

API SN  
JASO MA 2-M033TOL326

### ANWENDUNGSVORTEILE:

sehr hoher Viskositätsindex  
ausgezeichnete Scherstabilität  
hochstabiler Schmierfilm auch bei hohen Motortemperaturen  
hervorragendes Reinigungs- und Schmutztragevermögen  
exzellenter Oxidations- und Verschleißschutz  
Vermeidung von Glühzündungen

### EIGENSCHAFTEN\*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m <sup>3</sup>	864.4
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	96
Viskosität bei 100 °C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	14,2
Viskositätsindex	ASTM D 2270		151
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	236
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-33

\* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

### GEBINDE

Artikelnummer	VPE
215734	12 x 1 L

---

**TotalEnergies Marketing  
Deutschland GmbH**

Direktion Schmierstoffe  
Jean-Monnet-Straße 2  
10557 Berlin

Hi-Perf 4T 700 10W-40

February / 2025

[TotalEnergies.de](http://TotalEnergies.de)

