

Hi-Perf 4T 700 Scooter 10W-40



4-Takt-Motorenöl

4-Takt-Rollermotoren

- teilsynthetisch

EINSATZGEBIETE:

Leistungsstarkes Motorenöl für 4-Takt-Rollermotoren ist für die anspruchsvollen Anforderungen im Stadtverkehr und bei Überlandfahrten bestens geeignet.

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN:

API SN
JASO MB-M033TOL936

ANWENDUNGSVORTEILE:

optimale Additivierung unterstützt den Einsatz in einem breiten Temperaturspektrum sowohl beim Kaltstart (schnelle Durchölung) als auch im Dauerbetrieb (stabiler Schmierfilm)
hohe Alterungsstabilität und sichere Leistung innerhalb des gesamten Ölwechselintervalls; dadurch steigt die Lebensdauer des Motors, und die Wartungskosten sinken

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m ³	864.2
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	95,8
Viskosität bei 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	14,3
Viskositätsindex	ASTM D 2270		154
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	226
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-30

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

GEBINDE

Artikelnummer	VPE
215735	12 x 1 L

**TotalEnergies Marketing
Deutschland GmbH**

Direktion Schmierstoffe
Jean-Monnet-Straße 2
10557 Berlin

Hi-Perf 4T 700 Scooter 10W-40

February / 2025

[TotalEnergies.de](https://www.TotalEnergies.de)

