

Hi-Perf 4T 900 5W-40



4-Takt-Motorenöl

4-Takt-Motoren in Motorrädern

- synthetisch
- verbesserter Motorschutz

EINSATZGEBIETE:

Synthetisches 4-Takt-Motorenöl, für alle Typen von Motorrädern, einschließlich Rennmaschinen. Das Produkt maximiert die Lebensdauer des Motors. Es bietet die beste Leistung bei allen Betriebstemperaturen.

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN:

API SN
JASO MA 2 - M033TOL247

ANWENDUNGSVORTEILE:

Schutz vor schädlichen Kolbenablagerungen
Schutz vor Grübchenbildung und Verschleiß im Getriebe
Schutz vor Kupplungsschlupf
Schutz vor Korrosion

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m ³	851
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	83,7
Viskosität bei 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	13,8
Viskositätsindex	ASTM D 2270		169
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	226
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-39

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

GEBINDE

Artikelnummer	VPE
216709	12 x 1 L

**TotalEnergies Marketing
Deutschland GmbH**

Direktion Schmierstoffe
Jean-Monnet-Straße 2
10557 Berlin

Hi-Perf 4T 900 5W-40

February / 2025

TotalEnergies.de

