

Hi-Perf 4T 900 Scooter 5W-40



4-Takt-Motorenöl

4-Takt-Rollermotoren

- synthetisch
- geprüft und freigegeben für Peugeot Scooters

EINSATZGEBIETE:

Synthetisches Motorenöl für Peugeot 4-Takt-Rollermotoren ist für die anspruchsvollen Anforderungen im Stadtverkehr und bei Überlandfahrten bestens geeignet.

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN:

API SL
JASO MA

FREIGABEN:

Peugeot Scooters

ANWENDUNGSVORTEILE:

optimale Additivierung unterstützt den Einsatz in einem breiten Temperaturspektrum sowohl beim Kaltstart (schnelle Durchölung) als auch im Dauerbetrieb (stabiler Schmierfilm)
hohe Alterungsstabilität und sichere Leistung innerhalb des gesamten Ölwechselintervalls; dadurch steigt die Lebensdauer des Motors, und die Wartungskosten sinken

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m ³	854
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	85
Viskosität bei 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	14,3
Viskositätsindex	ASTM D 2270		175
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	220
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-39

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

GEBINDE

Artikelnummer	VPE
214016	12 x 1 L
214017	60 L
214018	208 L

TotalEnergies Marketing
Deutschland GmbH

Direktion Schmierstoffe
Jean-Monnet-Straße 2
10557 Berlin

Hi-Perf 4T 900 Scooter 5W-40

February / 2025

TotalEnergies.de

