



Sport- und Freizeitboote

2-Takt-Benzinmotoren

- teilsynthetisch
- raucharme Verbrennung

EINSATZGEBIETE:

Teilsynthetisches 2-Takt-Motorenöl mit hohen Leistungsreserven für 2-Takt-Benzinmotoren aller Sport- und Freizeitboote, mit oder ohne Direkteinspritzung, die bei hohen Drehzahlen laufen.

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN:

API TC
NMMA TC-W3®

TOTALENERGIES EMPFIEHLT DEN EINSATZ BEI:

Bombardier	Mercury
Evinrude	Seadoo
Johnson	Suzuki
Kawasaki	Tohatsu
Mariner	Yamaha

ANWENDUNGSVORTEILE:

hält den hohen Drücken und Temperaturen von modernen Motoren stand
verstärkte Schmiereigenschaften reduzieren Verschleiß
exzellenter Schutz vor Ablagerungen und Verstopfungen der Ein- und Auslassschlitze
trägt mit stark detergierenden Eigenschaften zu einer vollständigen Verbrennung bei und vermindert so Rauch und Ablagerungen
ausgezeichnete Korrosionsschutzeigenschaften
optimierte Viskosität, um die Mischung mit dem Kraftstoff zu erleichtern und ein stabiles, homogenes Vorgemisch selbst bei niedrigen Temperaturen zu gewährleisten

ANWENDUNGSHINWEISE:

Das vom Fahrzeughersteller empfohlene Mischverhältnis ist zu beachten.
Vor der Verwendung des Produkts sollte das Wartungshandbuch des Fahrzeugs überprüft werden. Der Ölwechsel sollte gemäß den Anforderungen des Herstellers durchgeführt werden.

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Farbe	visuell		Blau-grün
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m³	877.0
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm²/s	57
Viskosität bei 100 °C	ASTM D 445	mm²/s	9,1
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	122
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-36

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

GEBINDE

Artikelnummer	VPE
213760	12 x 1 L
213681	3 x 5 L

TotalEnergies Marketing
Deutschland GmbH
Direktion Schmierstoffe
Jean-Monnet-Straße 2
10557 Berlin

Neptuna 2T Racing

February / 2025

TotalEnergies.de

