Neptuna Speeder 25W-40





Sport- und Freizeitboote

4-Takt-Benzinmotoren

mineralisch

EINSATZGEBIETE:

Mineralisches 4-Takt-Motorenöl für aktuelle Außenbord-Benzinmotoren, die unter normalen und schweren Einsatzbediengungen laufen.

Es wird besonders für Außenbordmotoren mit hohen Drehzahlen und hoher Belastung empfohlen.

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN:

API SM

NMMA FC-W (CAT)®

TOTALENERGIES EMPFIEHLT DEN EINSATZ BEI:

Bombardier Mercury
Evinrude Suzuki
Johnson Tohatsu
Kawasaki Yamaha
Mariner usw.

ANWENDUNGSVORTEILE:

hoch Viskösität, die außergewöhnlichen Motorschutz bietet, auch bei hohen Temperaturen, Motorschutz von Feuchtifkeitsschäden durch seine Anti-Wear und Anti-Korrosion-Eigenschaften. bester Verschleißschutz und höchste Motorsauberkeit. verlängerte Lebensdauer durch außergewöhnliche Additivierung.

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm²/s	137,6
Viskosität bei 100 °C	ASTM D 445	mm²/s	14,85
Viskositätsindex	ASTM D 2270		109
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	244
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-24

^{*} Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

GEBINDE

Artikelnummer	VPE
226030	3 x 5 L
226031	208 L

TotalEnergies Marketing Deutschland GmbH

Direktion Schmierstoffe Jean-Monnet-Straße 2 10557 Berlin Neptuna Speeder 25W-40

February / 2025

TotalEnergies.de

