

Datenblatt: Renaultmatic D3 SYN



ATF

Automatikgetriebe

- synthetisch
- geprüft und freigegeben für Renault DPO-Automatikgetriebe

EINSATZGEBIETE:

Spezialfluid abgestimmt auf RENAULT DPO-Automatikgetrieben in PKWs und Vans. Das Produkt ist für MB, AD4, AR4, AD8 (Automatikgetriebe der ersten Generation) nicht geeignet.

FREIGABEN:

Renault DPO - Getriebe

ANWENDUNGSVORTEILE:

- ausgezeichneter Verschleiß- und Korrosionsschutz
- sehr hoher Viskositätsindex
- sehr niedriger Pourpoint
- exzellente Stabilität gegen Alterung
- verlängerte Ölwechselintervalle
- Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Farbe	visuell		rot
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m³	866.0
Viskosität bei 100 °C	ASTM D 445	mm²/s	7,2
Viskositätsindex	ASTM D 2270		187
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm²/s	36,5
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	232
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-54

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

GEBINDE

Artikelnummer	VPE
213873	12 x 1 L

**TotalEnergies Marketing
Deutschland GmbH**

Direktion Schmierstoffe
Jean-Monnet-Straße 2
10557 Berlin

Renaultmatic D3 SYN

October / 2025

TotalEnergies.de

