

Datenblatt: Rubia EV3R 15W-40



Motorenöl für LKW und Busse

Mehrbereichsmotorenöl

- mineralisch
- für Dieselmotoren bis Abgasnorm Euro 3
- 3R Concept

EINSATZGEBIETE:

Mineralisches Mehrbereichsmotorenöl auf Basis nachhaltiger Grundöle*, geeignet für HD-Dieselmotoren der Abgasnormen Euro 2 und 3.

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN:

ACEA E7
API CI-4

FREIGABEN:

Cummins CES 20078
DTFR 15B110 (Freigabe beantragt)
MACK EO-N

Renault Trucks RLD-2
Volvo VDS-3

TOTALENERGIES EMPFIEHLT DEN EINSATZ BEI:

Caterpillar ECF-1a
DAF
Iveco 18-1804 T2 E7

MAN M 3275
Scania

ANWENDUNGSVORTEILE:

ausgezeichneter Schutz vor Bore Polishing
hervorragendes Reinigungsvermögen
verhindert Ruß- und Schlammablagerungen
sehr hohes Schmutztragevermögen
hohe thermische Stabilität
exzellenter Verschleiß- und Korrosionsschutz

ANWENDUNGSHINWEISE:

Nachhaltige Grundöle*, sind ein Beitrag zur Kreislaufwirtschaft.
Rubia EV3R-Produkte wurden aus nachhaltigen Grundölen formuliert und haben das gleiche hervorragende Leistungsvermögen wie Rubia-Standardprodukte aus nativen Grundölen.

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m³	888
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm²/s	98,7
Viskosität bei 100 °C	ASTM D 445	mm²/s	13,4
Viskositätsindex	ASTM D 2270		136
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	236
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-30
TBN	ASTM D 2896	mg KOH/g	11,0
Sulfatasche	ASTM D 874	Gew.-%	1,45

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

GEBINDE

Artikelnummer	VPE
234256	208 L

TotalEnergies Marketing
Deutschland GmbH
Direktion Schmierstoffe
Jean-Monnet-Straße 2
10557 Berlin

Rubia EV3R 15W-40

October / 2025

[TotalEnergies.de](https://www.TotalEnergies.de)

