

Datenblatt: SCOOTER 2 SELF MIX SAE 30



Scooter

2-Takt-Motoren

- mineralisch

EINSATZGEBIETE:

SCOOTER 2 SELF MIX SAE 30 ist bestens für 2-Takt-Motoren mit kleinerem Hubraum geeignet und entspricht den normalen Anforderungen des täglichen Straßenverkehrs. SCOOTER 2 SELF MIX SAE 30 ist vorverdünnt und zum Mischen geeignet. Dieses Motorenöl ist mit bleifreiem Kraftstoff verträglich und auch für den Einsatz mit 2-Takt-Katalysatoren geeignet.

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN:

API TC
ISO L-EGB
JASO FB

ANWENDUNGSVORTEILE:

verbrennt, ohne Rückstände zu hinterlassen
guter Korrosionsschutz
Vermeidung von Ringstecken

ANWENDUNGSHINWEISE:

Das vom Motorradhersteller empfohlene Mischverhältnis ist zu beachten.

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Farbe	visuell		rot
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m ³	883
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	71,2
Viskosität bei 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	9,4
Viskositätsindex	ASTM D 2270		110
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	244
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-27
Sulfatasche	ASTM D 874	Gew.-%	0,04

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

GEBINDE

Artikelnummer	VPE
213982	12 x 1 L

TotalEnergies Marketing
Deutschland GmbH

Direktion Schmierstoffe
Jean-Monnet-Straße 2
10557 Berlin

SCOOTER 2 SELF MIX SAE 30

October / 2025

TotalEnergies.de

