

Datenblatt: SCOOTER 2 STREET SAE 30



Scooter

2-Takt-Motoren

- teilsynthetisch
- raucharme Verbrennung

EINSATZGEBIETE:

Teilsynthetisches Motorenöl für 2-Takt-Motoren von Rollern, Scootern und Kleinkrafträdern. Das Motorenöl ist besonders gut für 2-Takt-Roller bis 125 ccm geeignet. SCOOTER 2 STREET SAE 30 ist eine ideale Wahl für den Einsatz im Stadtverkehr (Stop-and-go) und bei Überlandfahrten. Dieses Motorenöl ist mit bleifreiem Kraftstoff verträglich.

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN:

API TC
ISO-L-EGD
JASO FD

ANWENDUNGSVORTEILE:

starke Detergensadditive gewährleisten eine hohe Motorensauberkeit
saubere Verbrennung und guter Schutz vor Kolbenfressen
Reduzierung von Abgasemissionen und Rauch beim Starten
Die Viskosität von SCOOTER 2 STREET SAE 30 sorgt für eine leichte Mischung des Motorenöls mit dem Kraftstoff und ist für den ganzjährigen Einsatz bestens geeignet

ANWENDUNGSHINWEISE:

SCOOTER 2 STREET SAE 30 ist vorverdünnt und zur Getrennt- und Gemischschmierung geeignet. Das vom Fahrzeughersteller empfohlene Mischverhältnis ist zu beachten.

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Farbe	visuell		blau
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m ³	869
Viskosität bei 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	10,9
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	114
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-21
Sulfatasche	ASTM D 874	Gew.-%	0,07

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

GEBINDE

Artikelnummer	VPE
213943	12 x 1 L

TotalEnergies Marketing
Deutschland GmbH

Direktion Schmierstoffe
Jean-Monnet-Straße 2
10557 Berlin

SCOOTER 2 STREET SAE 30

October / 2025

TotalEnergies.de

