Traxium Gear 6 75W-80

Getriebeöl

Getriebeöl für manuelle Schaltgetriebe in PKWs

- synthetisch

EINSATZGEBIETE:

Synthetisches Getriebeöl für manuelle und automatisierte Schaltgetriebe in PKWs, die außerhalb der Garantie sind. Traxium Gear 6 75W-80 ist besonders gut geeignet für die folgenen Marken: BMW, VW, Fiat, Ford, Volvo.

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN:

API GL-4

TOTALENERGIES EMPFIEHLT DEN EINSATZ BEI:

BMW MTF LT-1 / LT-2 / LT-3 / LT-4
Fiat 9.55550-MZ1 / MZ6 / MZ7
Fiat P/C Trockenes DCT C635
Ford WSD M2C200-C / M2C200-D2
GM P/N 1940004 / 19259104 / 1940182 /1940764 / 1940768
GMW16612
Honda MTF / MTF-II
Kia P/C M5CF1-1
Nissan MT-XZ / T-XZ TL (JR Type)
Renault P/C 6DCT250
Renault P/C DC4
Renault P/N 77 11 428 122
VW G 009 317 / 052 171 / 052 178 / G 052 512 / G 055 512 / G 052 726 / G 060 726 / 501 50 (G50) / G 052 527 / G 070 726 / G 052 549
VW P/C DSG DQ100 / DQ200
Volvo 93309
Volvo 97308
Volvo P/N 1161645

ANWENDUNGSVORTEILE:

effizienter Schutz der Getriebe gegen Verschleiß und Korrosion
gute Schmiereigenschaften durch hohen Viskositätsindex
gute Filtrierbarkeit durch Antischaumadditive

ANWENDUNGSHINWEISE:

Vor der Verwendung des Produkts sollte das Wartungshandbuch des Fahrzeugs überprüft werden. Der Ölwechsel sollte gemäß den Anforderungen des Herstellers durchgeführt werden.

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m³	875
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm²/s	55
Viskosität bei 100 °C	ASTM D 445	mm²/s	9
Viskositätsindex	ASTM D 2270		144
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	>216
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-48

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

GEBINDE

Artikelnummer	VPE
213659	60 L

TotalEnergies Marketing Deutschland GmbH
Direktion Schmierstoffe
Jean-Monnet-Straße 2
10557 Berlin

Traxium Gear 6 75W-80

February / 2025

TotalEnergies.de