

Datasheet: VALONA GR 9018 HC



Schneidöl

Hon- und Schleiföl

- sehr oxidationsbeständig
- sehr gute Hautverträglichkeit
- chlorfreie Formulierung
- gute Verträglichkeit mit Dichtungen und Lacke

EINSATZGEBIETE:

VALONA GR 9018 HC ist ein Hon- und Schleiföl auf Hydrocrackbasis speziell zum Nutenschleifen und zur Feinstbearbeitung. Es wird zur Herstellung von Bohrern, Gewindebohrern und anderen Werkzeugen eingesetzt und ist auch für die Hochgeschwindigkeitsbearbeitungen von Fe-, NE-Metallen und Aluminium geeignet.

TOTALENERGIES EMPFIEHLT DEN EINSATZ BEI:

GUHRING, HAUX, NORMAC, HERTLEIN

ANWENDUNGSVORTEILE:

sehr hohe Oberflächengüte
sehr gute Spülwirkung und gutes Absetzverhalten
keine Nebel- und Geruchsbildung

PROPERTIES*

Typical parameters	Method	Unit	Value
Aussehen	visuell		klar
Viskositätsindex	ASTM D 2270		120
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	18
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	>215
Schwefelgehalt	RF	%	<0,03

* The above characteristic values are obtained with a usual tolerance in production and are not a specification.

CONTAINER

Article number	PU
193784	208 L

**TotalEnergies Marketing
Deutschland GmbH**

Direktion Schmierstoffe
Jean-Monnet-Straße 2
10557 Berlin

VALONA GR 9018 HC

October / 2025

TotalEnergies.de

