



Hydraulikflüssigkeit für hohe Temperaturen und Drücke

Kompatibel zu Schneidöl Valona HC

- zinkfrei
- detergierend
- lange Standzeiten
- sehr gute Luftabscheidung

EINSATZGEBIETE:

Azolla Multi 32 HC ist ein zinkfreies Hochleistungshydrauliköl für hydraulische Kreisläufe in denen erhebliche Wassermengen oder Verschmutzungen eindringen können und es nicht möglich ist diese abzulassen (Anlagen die im Dauerbetrieb arbeiten) z. B. in Präzisionsdreh-, Bohr- und Fräsmaschinen oder Bearbeitungszentren, für Messing und Automatenstahl.

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN:

DIN 51524-2 HLPD (außer detergierend)
ISO 6743-4 HM;

FREIGABEN:

auf Anfrage

TOTALENERGIES EMPFIEHLT DEN EINSATZ BEI:

auf Anfrage

ANWENDUNGSVORTEILE:

trotz großer Wassermengen behält das Produkt seine Eigenschaften
dispergierende und detergierende Eigenschaften halten das Hydrauliksystem sauber
hervorragende thermische Beständigkeit, ermöglicht lange Wechselintervalle
auch als Bettbahnöl einsetzbar
geringe Schaumbildung durch schnelle Luftabscheidung
gute Filtrierbarkeit auch bei hohem Wasseranteil
guter Rost- und Korrosionsschutz

ANWENDUNGSHINWEISE:

Ideale Kombination mit Valona HC Schneidöl in Werkzeugmaschinen oder Bearbeitungszentren

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m³	862
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm²/s	32
Viskosität bei 100 °C	ASTM D 445	mm²/s	5,4
Viskositätsindex	ASTM D 2270		108
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	218

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

GEBINDE

Artikelnummer	VPE
208010	208 L
208011	1000 L

TotalEnergies Marketing
Deutschland GmbH
Direktion Schmierstoffe
Jean-Monnet-Straße 2
10557 Berlin

Azolla MULTI 32 HC

March / 2025

[TotalEnergies.de](https://www.TotalEnergies.de)

