BIOPRESLIA HT 68

Turbinenöl

Turbinenöl

- biologisch Abbaubar nach OECD 301C, D, E, F

EINSATZGEBIETE:

BIOPRESLIA HT wird zur Lagerschmierung in Wasserturbinen eingesetzt. Das Produkt kann auch im Hydraulikkreislauf eingesetzt werden.

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN:

ISO 15380 HEES; AFNOR FR/27/02

ANWENDUNGSVORTEILE:

sehr gute Luft und Wasser Abscheidung
gute thermische Stabilität im Vergleich zu ungesättigten Ester
hoher Verschleiß- und Korrosionschutz bei Eisen- und Nichteisen-Metalle
besteht aus >80% Rohstoffen nachwachsendem Ursprung

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m³	925
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm²/s	68
Viskositätsindex	ASTM D 2270		144
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	278
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-30
Biol. Abbaubarkeit	OECD 301	%	100
Luftabscheidevermögen 50 °C	DIN 51381	min	4

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

GEBINDE

Artikelnummer	VPE
187567	208

TotalEnergies Marketing Deutschland GmbH
Direktion Schmierstoffe
Jean-Monnet-Straße 2
10557 Berlin

BIOPRESLIA HT 68

March / 2025

TotalEnergies.de